3.1-5

CHRYSO®Lav Gel

Désactivant de surface positif fin

Descriptif

CHRYSO®Lav Gel est un gel désactivant de surface positif destiné à obtenir un aspect désactivé avec des granulats de petites dimensions ou des effets acidés particulièrement délicats à obtenir.

CHRYSO®Lav Gel agit avec des profondeurs de gravure plus faibles que le minimum admis avec les désactivants **CHRYSO®Deco Lav**.

CHRYSO®Lav Gel est prêt-à-l'emploi. Son caractère thixotrope fait qu'il ne coule pas lorqu'il est appliqué sur des parois ou des pièces verticales.

Caractéristiques

- Nature : gel
- Densité : 1,2 ± 0,02
- Couleur : orangée
- pH : < 2
- Insensible au gel

Conditionnement

Seaux de 20 kg.

Applications

Domaines d'application

- Parements.
- Bétons architectoniques.
- Pièces préfabriquées.

Mode d'emploi

Avant application du **CHRYSO®Lav Gel**, mouiller la surface du béton à traiter et homogénéiser soigneusement le produit avant emploi.

Appliquer **CHRYSO®Lav Gel** à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau en frottant la surface à traiter.

En fin d'opération, rincer abondamment la surface avec de l'eau sous pression.

CHRYSO®Lav Gel permet de constater immédiatement l'effet obtenu ; on peut ainsi réitérer l'opération autant de fois que nécessaire, pour atteindre le but fixé.

Lorsque le traitement de la surface correspond à l'effet recherché, rincer une dernière fois en abondance pour éliminer toute trace d'acidité sur la surface (contrôlable par application de papier pH en certains points).

Précautions

Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

3.1-5

CHRYSO®Lav Gel

Désactivant de surface positif fin

SECURITE

CHRYSO®Lav Gel est un produit classé « corrosif ». Lors de la manipulation, le port d'équipements de protection pour la peau et les yeux est absolument indispensable.

Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité sur www.chryso-online.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 07/03

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001